

ANWENDUNGSBEREICH

Schraubensicherung (Weicon - AN 302-70)

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Verursacht schwere Augenreizungen.
- Verursacht Hautreizungen.
- Kann allergische Reaktionen verursachen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann die Atemwege reizen.



SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



- besondere Schutzmaßnahmen
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Sicherer Umgang
 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
 - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 - Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
 - Für gute Raumbelüftung sorgen.
 - Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.
- Lagerungshinweise
 - An einem gut belüfteten kühlen Ort unter Verschluss bei ca. +5 bis +25 °C aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
 - Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
 - Nicht zusammen mit Futtermitteln, Lebensmitteln, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln lagern.
- Hautschutz, Hygiene und Arbeitskleidung
 - Hautschutz vor, während und nach der Arbeit gemäß Hautschutzplan.
 - Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, ist verboten.
 - Vor Pausen und Arbeitsende sind die Hände und das Gesicht zu waschen.
 - kontaminierte Arbeitskleidung und Schutzausrüstung ist auszuziehen.
- Tragen von PSA
 - dichtsitzende Schutzbrille
 - Schutzhandschuhe gemäß Handschuhplan
 - Atemschutz bei Aerosol-, Nebelbildung oder längerer Einwirkung



VERHALTEN bei STÖRUNGEN



112

- geeignete Brandbekämpfungsmittel
 - Wassersprühstrahl
 - Kohlendioxid (CO₂)
 - ABC-Pulver
 - Schaum
 - Sand
- ungeeignete Brandbekämpfungsmittel
 - Wasservollstrahl
- Verhaltensregeln Mitarbeiter
 - Beim Brand entstehende Dämpfe und Brandgase (Kohlenmonoxid und -dioxid) nicht einatmen.

ANWENDUNGSBEREICH

Schraubensicherung
(Weicon - AN 302-70)

VERHALTEN bei STÖRUNGEN

- Verhaltensregeln nicht für Mitarbeiter
 - Die Feuerwehr muss bei der Brandbekämpfung unbedingt umgebungsluftunabhängigen Atemschutz sowie erweiterte Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 - Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
- Umweltschutzmaßnahmen, Rückhaltungs- und Reinigungshinweise
 - Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
 - Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser, Untergrund und Erdreich gelangen lassen.
 - Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFE



112

- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in das Verbandbuch eintragen.
- Allgemeines:
 - Beim Aufsuchen eines Arztes immer Sicherheitsdatenblatt oder Betriebsanweisung mitnehmen.
 - Kontaminierte Kleidung wechseln und vor erneuter Benutzung reinigen.
- Nach Hautkontakt:
 - Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmung:
 - Für Frischluft sorgen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
 - Augen sofort mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen.
 - Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen.
 - Augenarzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken:
 - ACHTUNG: - Bewusstlosen darf nichts zu trinken zugeführt werden.
- Erbrechen nicht herbeiführen.
 - Sofort Mund mit Wasser ausspülen und Wasser trinken lassen.
 - Arzt aufsuchen.
- Nach Verbrennungen oder Erfrierungsscheinungen:
 - keine Angaben

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

ANWENDUNGSBEREICH**Schraubensicherung**

(Weicon - AN 302-70)

INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Produkt
 - Abfallschlüsselnummer: 08 04 09*
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
 - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
 - Spezielle Hinweise: keine
- Verpackung
 - Abfallschlüsselnummer: keine
 - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
 - Spezielle Hinweise: keine

FREIGABE

Test Center

Montage & Service