

BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: AD; Lager; Lackiererei; Montage; Testcenter; Zusammenbau

Wheelabrator Group GmbH

Tätigkeitsbereich: -

Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Schutzhandschuhe

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Falsch ausgewählte Schutzhandschuhe, besonders bei chemischer Gefährdung, bieten u. U. keinen Schutz. Gefährliche Gesundheitsschädigungen, bis hin zum tödlichen Ausgang, können die Folge sein.
- Unsachgemäß benutzte Schutzhandschuhe (z.B. umgeschlagene Stulpen, zu große Handschuhe, ...) können die Schutzfunktion beeinträchtigen.
- Bei bestimmten Tätigkeiten wie z.B. Arbeiten mit Kreissägen, Bohrwellen und anderen drehenden Maschinenteilen, können Schutzhandschuhe das Gefährdungsrisiko erhöhen (Einzugsgefahr).
- Einige Schutzhandschuhmaterialien (z.B. Latex, Thiurame, u. a.) können bei dafür empfindlichen Personen Allergien auslösen.
- Verschmutzte Schutzhandschuhe können, vor allem, wenn schon Hautverletzungen wie Abschürfungen oder Schnittwunden vorliegen, zu Hautkrankheiten führen.



SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



- Die Schutzhandschuhe sind auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung auszuwählen. Es gibt keine universell einsetzbaren Schutzhandschuhe. Sie sind auf die jeweilige Gefährdung (mechanisch, thermisch, chemisch, ...) abzustimmen. Bei der Auswahl ist auch der Tragekomfort zu berücksichtigen.
- Die Mitarbeiter sind in der Benutzung der Schutzhandschuhe, besonders hinsichtlich der Gefährdung durch falsch ausgewählte und unsachgemäß benutzte Handschuhe zu unterweisen.
- Schutzhandschuhe nur bestimmungsgemäß für die vorgesehenen Arbeiten verwenden.
- Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
- Schutzhandschuhe sind **persönliche** Schutzmittel. Nicht an Dritte ausleihen.
- Im Einzelfall ist die Stoffverträglichkeit (Allergien) für den Benutzer zu prüfen.
- Schutzhandschuhe nur in passender Größe benutzen.
- Bei äußerer Kontamination der Schutzhandschuhe diese vor dem Ausziehen unter fließendem Wasser reinigen oder von einem Kollegen (mit Schutzhandschuhen) ausziehen lassen.
- Bei bestimmten Tätigkeiten, wie Arbeiten an drehenden Maschinenteilen, sind Schutzhandschuhe nicht erlaubt.



VERHALTEN bei STÖRUNGEN

- Beschädigte oder stark verschmutzte Schutzhandschuhe nicht benutzen, sondern umgehend ausmustern.

ERSTE HILFE



- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in das Verbandbuch eintragen.



0-112

Nr.: P-002

PSA-

BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: AD; Lager; Lackiererei; Montage; Testcenter; Zusammenbau

Wheelabrator Group GmbH

Tätigkeitsbereich: -

Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Schutzhandschuhe

ERSTE HILFE

- Gelangen chemische Gefahrstoffen in den Handschuh (Riss, Penetration, ...) Schutzhandschuhe sofort ausziehen, Haut mit viel Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Schutzhandschuhe sauber und trocken aufbewahren. Bei Reinigung und Pflege der Handschuhe Empfehlungen des Herstellers beachten.
- Verschmutzte Handschuhe sachgemäß entsorgen. Chemisch kontaminierte Schutzhandschuhe sind ggf. wie Gefahrstoffe mit Sonderentsorgung zu behandeln.

Erstellt am: 2017-12-20

Verantwortlicher:

Herr P. Braun

Unterschrift Verantwortlicher: