

BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: AD; Lager; Lackiererei; Montage; Testcenter; Zusammenbau

Wheelabrator Group GmbH

Tätigkeitsbereich: -

Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Sicherheitsschuhe

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Falsch ausgewählte Sicherheitsschuhe bieten u.U. keinen oder nur stark verminderten Schutz. Sie täuschen nicht vorhandene Sicherheitsfunktionen vor.
- Zu große Sicherheitsschuhe geben dem Träger nicht ausreichenden Halt und führen i.d.R. zu Hautverletzungen (Blasen, Hühneraugen, ...) und zu erhöhtem Unfallrisiko durch Stolpern, Verstauchen, usw.
- Zu kleine Sicherheitsschuhe führen i.d.R. zu Hautverletzungen (Blasen, Hühneraugen, ...) und können das Wohlbefinden des Trägers deutlich beeinträchtigen.
- Stark verschmutzte Sicherheitsschuhe, vor allem im Innenschuh, können zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen (Entzündungen, Fußpilz, ...).
- Sicherheitsschuhe können das Autofahren beeinträchtigen (eingeschränkte Beweglichkeit, zu wenig Gefühl, ...).



SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



- Im gesamten Zusammenbau, Testcenter, Lagerbereich, Lackiererei, Außendienst und Montage sind grundsätzlich Sicherheitsschuhe mit der Sicherheitsstufe 3 oder 5 zu tragen, wenn die markierten Wege verlassen werden. Diese Sicherheitsstufen haben den höchsten Sicherheitsfaktor. Dieses ist besonders wichtig bei Kundenbaustellen, wo die Gefährdungen teilweise unbekannt sind.
- Die Sicherheitsschuhe sind auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung auszuwählen (chemische, mechanische, thermische, elektrische, ... Gefährdungen). Der Tragekomfort darf dabei nicht vernachlässigt werden.
- Die Mitarbeiter sind in der bestimmungsgemäßen Benutzung der Sicherheitsschuhe regelmäßig, mind. jedoch 1x jährlich, zu unterweisen.
- Sicherheitsschuhe nur bestimmungsgemäß für die vorgesehenen Arbeiten verwenden.
- Sicherheitsschuhe vor jedem Gebrauch auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
- Sicherheitsschuhe sind **persönliche** Schutzmittel. Sie sollten aus hygienischen Gründen nicht an andere verliehen werden.
- Nur gut passende Sicherheitsschuhe benutzen.
- Nur trockene und vor allem im Innenschuh saubere Sicherheitsschuhe benutzen.
- Bei Änderung der Tätigkeit ist die Eignung der Sicherheitsschuhe zu prüfen und ggf. sind sie durch andere Sicherheitsschuhe zu ersetzen.
- Sicherheitsschuhe zum Autofahren nur benutzen, wenn dies ohne Beeinträchtigung der Bedienung des Fahrzeugs möglich ist.

VERHALTEN bei STÖRUNGEN

- Beschädigte oder stark verschmutzte (vor allem im Innenschuh) Sicherheitsschuhe nicht benutzen, sondern umgehend ausmustern.
- Sicherheitsschuhe nur mit wirksamen Sicherheitsfunktionen benutzen.

ERSTE HILFE



- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.



0-112

Nr.: P-001

PSA-

BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: AD; Lager; Lackiererei; Montage; Testcenter; Zusammenbau

Wheelabrator Group GmbH

Tätigkeitsbereich: -

Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Sicherheitsschuhe

ERSTE HILFE

- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in das Verbandbuch eintragen.
- Werden Sicherheitsschuhe von chemischen Gefahrstoffen kontaminiert, vor allem bei Eindringen in den Innenschuh, Sicherheitsschuhe sofort ausziehen, Haut mit viel Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Sicherheitsschuhe sauber und trocken aufbewahren. Bei Reinigung und Pflege der Sicherheitsschuhe Empfehlungen des Herstellers beachten.
- Sicherheitsschuhe nicht von der Sonne oder auf Heizgeräten trocknen lassen.

Erstellt am: **2017-12-20**

Verantwortlicher:

Herr P. Braun

Unterschrift Verantwortlicher: