

## ANWENDUNGSBEREICH

### Schraubensicherung (Weicon – AN 302-43)

## GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Kann zu Hautreizungen führen.

## SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



- besondere Schutzmaßnahmen
  - keine
- Sicherer Umgang
  - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
  - Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
  - Für ausreichende Lüftung sorgen.
- Lagerungshinweise
  - Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
  - Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
  - Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  - Nicht zusammen mit Säuren, Laugen, starken Oxidationsmitteln, Futtermitteln, Lebensmitteln und Reduktionsmitteln lagern.
- Hautschutz, Hygiene und Arbeitskleidung
  - Hautschutz vor, während und nach der Arbeit gemäß Hautschutzplan.
  - Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, ist verboten.
  - Vor Pausen und Arbeitsende sind die Hände und das Gesicht zu waschen.
  - kontaminierte Arbeitskleidung und Schutzausrüstung ist auszuziehen.
- Tragen von PSA
  - dichtsitzende Schutzbrille / Gesichtsschutz
  - Schutzhandschuhe gemäß Handschuhplan



## VERHALTEN bei STÖRUNGEN



- geeignete Brandbekämpfungsmittel
  - Wassersprühstrahl
  - Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)
  - ABC-Pulver
  - Schaum
  - Sand
- ungeeignete Brandbekämpfungsmittel
  - Wasservollstrahl
- Verhaltensregeln Mitarbeiter
  - Beim Brand entstehende Dämpfe und Brandgase (Kohlenmonoxid und -dioxid) nicht einatmen. Bereich sofort verlassen.
  -
- Verhaltensregeln nicht für Mitarbeiter
  - Die Feuerwehr muss bei der Brandbekämpfung unbedingt umgebungsluftunabhängigen Atemschutz sowie erweiterte Persönliche Schutzausrüstung tragen.



112

## ANWENDUNGSBEREICH

### Schraubensicherung (Weicon – AN 302-43)

## VERHALTEN bei STÖRUNGEN

- Umweltschutzmaßnahmen, Rückhaltungs- und Reinigungshinweise
  - Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
  - Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser oder Erdreich gelangen lassen.
  - Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
  - Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen.

## ERSTE HILFE



- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in das Verbandbuch eintragen.
- Allgemeines:
  - Beim Aufsuchen eines Arztes immer Sicherheitsdatenblatt oder Betriebsanweisung mitnehmen.
  - Kontaminierte Kleidung wechseln und vor erneuter Benutzung reinigen.
- Nach Hautkontakt:
  - Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
  - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmung:
  - Für Frischluft sorgen.
  - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
  - Augen sofort mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen.
  - Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen.
  - Augenarzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken:
  - ACHTUNG: - Bewusstlosen darf nichts zu trinken zugeführt werden.
  - Erbrechen nicht herbeiführen.
  - Sofort Mund mit Wasser ausspülen und Wasser trinken lassen.
  - Arzt aufsuchen.
- Nach Verbrennungen oder Erfrierungserscheinungen:
  - keine Angaben



112

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

## INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Produkt
  - Abfallschlüsselnummer: 08 04 10\*  
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme der-  
jenigen, die unter 08 04 09 fallen
  - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
  - Spezielle Hinweise: keine

Nr.: **G-B\_06**

nach TRGS 555

# GEFAHRSTOFF- BETRIEBSANWEISUNG

wheelabrator  
A Norican Technology

Arbeitsplatz: Test Center und Montage & Service

Wheelabrator Group GmbH

Tätigkeitsbereich: -

Standort: Metelen

## ANWENDUNGSBEREICH

**Schraubensicherung**  
(Weicon – AN 302-43)

## INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Verpackung
  - Abfallschlüsselnummer: keine
  - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
  - Spezielle Hinweise: keine

## FREIGABE

Test Center

Montage & Service