

Arbeitsplatz: Lackiererei; Montage
Tätigkeitsbereich: -

Wheelabrator Group GmbH
Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Einwegschutanzüge

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Kontaminationsgefahr für den Benutzer und dritte Personen durch Gefahrstoffe bei unsachgemäßer oder nicht zugelassener Mehrfachbenutzung des Einwegschutanzuges.
- Generell erhöhte Gefährdung des Benutzers durch Vortäuschen von Schutzfunktion bei Auswahl falscher oder ungeeigneter Einwegschutanzüge.
- Hängenbleiben oder Einzugsgefahr an Maschinen durch zu weite und zu große Einwegschutanzüge.
- Behinderung der Bewegungsfreiheit durch zu kleine und zu enge Einwegschutanzüge
- Deutlich erhöhte körperliche Belastung bei Arbeiten mit Einwegschutanzügen infolge Wärme- und Feuchtigkeitsstau.
- Bei längerer Tragezeit können hygienische Gefährdungen auftreten (Schwitzen ohne ausreichende Abgabe der Feuchtigkeit führt zu nasser und aufgeweichter Haut → erhöhte Infektionsgefahr durch Krankheitskeime, Bakterien, ...).



SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN

- Einwegschutanzüge müssen für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sein (Chem. Beständigkeit, mechanische Reißfestigkeit, ...).
- Die Mitarbeiter sind in der Benutzung der Einwegschutanzüge ausreichend zu unterweisen.
- Vor Benutzung der Einwegschutanzüge diese auf optisch erkennbare Schäden prüfen.
- Einwegschutanzüge nach Beendigung des Arbeitsvorganges nicht reinigen oder mit Druckluft abblasen. Sie sind mit evtl. anhaftenden Gefahrstoffen zu entsorgen.
- Das Ausziehen des benutzen Einwegschutanzuges unbedingt in der dafür vorgesehenen Räumlichkeit vornehmen, da sonst eine Verschleppung von Gefahrstoffen erfolgt.
- Keine verschmutzten oder beschädigten Einwegschutanzüge tragen. Im Einzelfall mit Vorgesetzten klären, ob erneute Benutzung bei kurzfristigen Arbeitsunterbrechungen (z.B. Pause) gestattet werden kann.
- Zu großen Einwegschutanzug ggf. mit Klebestreifen enger anliegend gestalten (Arme, Beine, Hüfte, ...).

VERHALTEN bei STÖRUNGEN

- Fehlerhafte oder beschädigte Einwegschutanzüge nicht benutzen. Diese sind sofort zu vernichten, um weitere Benutzung auszuschließen (falls keine Rücksendung). Der Vorgesetzte ist darüber zu informieren.
- Kommt es während des Arbeitsvorganges zu einer Beschädigung, abhängig vom jeweiligen Einzelfall ggf. den Arbeitsvorgang unterbrechen und neuen Schutanzug anziehen.



ERSTE HILFE



0-112

- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in das Verbandbuch eintragen.

Arbeitsplatz: Lackiererei; Montage
Tätigkeitsbereich: -

Wheelabrator Group GmbH
Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Einwegschutanzüge

ERSTE HILFE

- Bei Kontakt mit Gefahrstoffen gemäß der entsprechenden BA Gefahrstoff vorgehen.

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Einwegschutanzüge werden aus betriebswirtschaftlichen Gründen im Allgemeinen bei Beschädigungen nicht repariert.
- Entsorgung kontaminiertener Einwegschutanzüge gemäß gesetzlicher und betrieblicher Vorschriften durchführen.

Erstellt am: **2017-12-20**

Verantwortlicher:

Herr P. Braun

Unterschrift Verantwortlicher: