

## BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: Kundenbaustellen Montage & Service / Test Center  
 Tätigkeitsbereich: -

Wheelabrator Group GmbH  
 Standort: Metelen

### ANWENDUNGSBEREICH

#### Benutzung von persönlichen Absturzausrüstungen zum Retten

- (je nach dem was der Kunde als Rettungssystem bereitstellt  
 ⇒ Prüfung mittels Formular «LMRA - GBU\_Sicheres-Arbeiten-in-Höhe»)

### GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Absturz in Grube und aus Höhe durch unsachgemäße Rettung:
  - falsch oder nicht festgelegtes Rettungskonzept (Rettungsmittel, -methoden und -verfahren)
  - unqualifiziertes oder fehlendes Rettungspersonal
  - beschädigtes und/oder nicht geprüftes Rettungsmittel
  - Verhaken an Hindernissen während Abseilvorgangs
  - Überlastung des Anschlagpunktes bei aktiver Rettung (rettende Person lässt sich mit Verunfallten ab)



### SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



- passendes Rettungsmittel durch Kunden bereitstellen lassen und Sicht-/Funktionsprüfung durchführen:
  - Hubarbeitsbühne
  - Fahrbare Arbeitsbühne
  - Flurförderzeug mit Arbeitsbühne
  - Gerüst
  - Kran
  - Werksfeuerwehr
  - örtliche Feuerwehr oder Hilfeleistungsorganisation (als einziges Rettungsmittel nicht ausreichend)
  - Unterweisung im Umgang mit Rettungsmittel durch Kunde
- passende Rettungsmethode je nach Kunden einsetzen:
  - aktiv → rettende Person lässt sich gemeinsam mit zu rettender Person ab
  - passiv → rettende Person steht auf sicherer Ebene
- passendes Rettungsverfahren nach Anwendung einsetzen:
  - Rettung aus Schächten, Behältern, Silos und engen Räumen
  - Rettung aus Steigschutzeinrichtung an festen Leitern
  - Rettung einer frei hängenden Person
  - andere Rettung
- qualifiziertes Personal vorhanden, ggf. durch Kunden bereitstellen lassen
- unbeschädigtes und geprüftes Rettungsmittel vorhanden, ggf. durch Kunden bereitstellen lassen
- Verbindungselemente dürfen nur an vorgesehene Öse des Rettungsgurtes befestigt werden
- unbeabsichtigtes Lösen von Verbindungselementen zum Anschlagpunkt verhindern
- Rettungsweg ist hindernisfrei zu halten
- Anschlagpunkte sind ausreichend dimensioniert durch Vorgesetzten beim Kunden festzulegen (mindestens 9 kN)
- Beginn mit verzugsloser Rettung
- Möglichst mit Trittschlingen zur Entlastung des Verunfallten arbeiten

### VERHALTEN bei STÖRUNGEN

- Sind die Rettungsmittel ungeprüft oder liegen Beschädigungen vor, so sind diese der sofortigen Nutzung zu entziehen.
- Der Vorgesetzte ist umgehend in Kenntnis zu setzen.



Nr.:

P-014

PSA-

wheelabrator  
A Norican Technology

## BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: Kundenbaustellen Montage & Service / Test Center

Wheelabrator Group GmbH

Tätigkeitsbereich: -

Standort: Metelen

### ANWENDUNGSBEREICH

#### Benutzung von persönlichen Absturzausrüstungen zum Retten

(je nach dem was der Kunde als Rettungssystem bereitstellt

⇒ Prüfung mittels Formular «LMRA - GBU\_Sicheres-Arbeiten-in-Höhe»)

### ERSTE HILFE



- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Zur Rettung eines Abgestürzten ist das vor Ort vorgehaltene Rettungsmittel am Verbindungsmittel und am Anschlagpunkt anzuschließen.
- Rettung ist unverzüglich durchzuführen zur Verhinderung eines Hängetraumas.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in den Erste-Hilfe-Meldebloch eintragen.



0-112

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

### INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Die Ausrüstungen dürfen nur in den dafür vorgesehenen Behältern transportiert werden.
- Die Ausrüstungen dürfen keinen Einflüssen ausgesetzt werden, die ihren sicheren Zustand beeinträchtigen können. Solche Einflüsse sind z. B. aggressive Stoffe wie Säuren, Laugen, Lötlwasser, Öle oder Funkenflug.
- Im Lager ist die Ausrüstung nur trocken und gegen die Einwirkungen von UV-Strahlung geschützt aufzubewahren.

Erstellt am: 2023-07-06

Verantwortlicher:

Herr G. Weißendorf

Unterschrift Verantwortlicher: