

ANWENDUNGSBEREICH

Dicht- und Klebstoffentferner (Weicon)

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck und kann bei Erwärmung bersten.
- Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.
- Bei extensivem Gebrauch können sich brennbare / entzündbare Dampf-Luftgemische bilden.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Das Produkt wirkt betäubend.
- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN

- besondere Schutzmaßnahmen
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Sicherer Umgang
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
 - Nicht gegen offene Flamme, glühende Körper oder andere Zündquelle sprühen.
 - Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
 - Für gute Raumbelüftung sorgen.
 - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 - Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
 - Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
- Lagerungshinweise
 - Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 40 °C aussetzen.
 - Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspakungen sind zu beachten.
 - Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
- Hautschutz, Hygiene und Arbeitskleidung
 - Hautschutz vor, während und nach der Arbeit gemäß Hautschutzplan.
 - Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, ist verboten.
 - Vor Pausen und Arbeitsende sind die Hände und das Gesicht zu waschen.
 - kontaminierte Arbeitskleidung und Schutzausrüstung ist auszuziehen.
 - Tragen von Arbeitsschutzkleidung.
- Tragen von PSA
 - dichtsitzende Schutzbrille
 - Schutzhandschuhe gemäß Handschuhplan
 - Atemschutz bei ungenügender Absaugung oder längerer Einwirkung (Kurzzeitig Filtergerät mit Filter AX), danach Verlassen des Bereiches



ANWENDUNGSBEREICH

Dicht- und Klebstoffentferner (Weicon)

VERHALTEN bei STÖRUNGEN



- geeignete Brandbekämpfungsmittel
 - Kohlendioxid (CO2)
 - ABC-Pulver
 - Schaum
- ungeeignete Brandbekämpfungsmittel
 - Wasservollstrahl
- Verhaltensregeln Mitarbeiter
 - Beim Brand entstehende Dämpfe und Brandgase nicht einatmen. Bereich sofort verlassen.
- Verhaltensregeln nicht für Mitarbeiter
 - Die Feuerwehr muss bei der Brandbekämpfung unbedingt umgebungsluftunabhängigen Atemschutz sowie erweiterte Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 - Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
- Umweltschutzmaßnahmen, Rückhaltungs- und Reinigungshinweise
 - Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
 - Nicht in die Kanalisation, Gewässer, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.
 - Bei Verschmutzung von Gewässern oder Kanalisation zuständige Behörden informieren.
 - Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Vorschriftsmäig beseitigen.



112



ERSTE HILFE



- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in das Verbandbuch eintragen.
- Allgemeines:
 - Beim Aufsuchen eines Arztes immer Sicherheitsdatenblatt oder Betriebsanweisung mitnehmen.
 - Kontaminierte Kleidung wechseln und vor erneuter Benutzung reinigen.
- Nach Hautkontakt:
 - Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmung:
 - Für Frischluft sorgen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
 - Augen sofort mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen.
 - Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen.
 - Augenarzt aufsuchen.

112

ANWENDUNGSBEREICH

Dicht- und Klebstoffentferner (Weicon)

ERSTE HILFE

- Nach Verschlucken:
 - ACHTUNG: - Bewusstlosen darf nichts zu trinken zugeführt werden.
- Erbrechen nicht herbeiführen.
 - Arzt aufsuchen.
- Nach Verbrennungen oder Erfrierungsscheinungen:
 - keine Angaben

INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Produkt
 - Abfallschlüsselnummer: 16 05 04*
gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern
(einschließlich Halonen)
 - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
 - Spezielle Hinweise: keine
- Verpackung
 - Abfallschlüsselnummer: 15 01 04*
Verpackungen aus Metall
 - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
 - Spezielle Hinweise: keine

FREIGABE

Test Center

Montage & Service